

ウルトラエース標準型

排気用 標準型

UAF-EG



特長

- 軽くて耐候性にすぐれたアルミ合金製で、機能美にすぐれた円形構造です。
- 取付用架台は、規格化され施工が簡単です。

用途

各種工場・倉庫・マーケット・体育館・畜舎など建物全体の換気。

使用時の周囲温・湿度の条件

温度 DB -20℃～+60℃

湿度 RH 90%以下

材質


アルミ合金(本体)

外形寸法表


型 式	ファン径 (mm)	各 部 寸 法 (mm)				本体重量 概算 (kg)
		A	B	C	D	
UAF-30EG1M	300	920	750	216	154	18
UAF-30EG3M	300	920	750	216	154	18
UAF-40EG1M	400	920	750	216	160	25
UAF-40EG3M	400	920	750	216	160	24
UAF-50EG1M	500	1290	1050	302	210	51
UAF-50EG3M	500	1290	1050	302	210	46
UAF-60EG3M	600	1290	1050	302	210	49
UAF-75EG3M	750	1790	1400	388	247	109
UAF-90EG3	900	1790	1400	388	250	117
UAF-105EG3	1050	2140	1680	454	290	178
★ RV-120EG3	1200	2200	1550	910	510	410
★ RV-130EG3	1300	2400	1680	990	710	800
★ RV-140EG3	1400	2400	1800	990	710	900
★ RV-150EG3	1500	3150	1850	1340	685	1100
★ RV-160EG3	1600	3150	2050	1380	750	1300

(注)★印は受注生産品です。(溶融亜鉛メッキ銅板+アクリル樹脂塗装)

UAF



RV



性能表

*印はサーマルプロテクター内蔵品です。

型 式	ファン径 (mm)	モータ仕様				各静圧における風量m³/min								騒音値dB(A)			
		相数 φ	電圧 V	極数 P	公称出力 KW	50Hz				60Hz				50Hz		60Hz	
						0Pa	50Pa	100Pa	150Pa	0Pa	50Pa	100Pa	150Pa	室内1.5m	室外1.5m	室内1.5m	室外1.5m
* UAF-30EG1M	300	1	100	4	0.05	28	20			32	25			55	51	58	54
* UAF-30EG3M	300	3	200	4	0.05	28	20			32	25			55	51	58	54
* UAF-40EG1M	400	1	100	4	0.2	63	49	27		73	61	43		59	51	62	54
* UAF-40EG3M	400	3	200	4	0.2	63	49	27		73	61	43		59	51	62	54
* UAF-50EG1M	500	1	100	6	0.4	104	83	46		124	106	82		62	55	65	59
* UAF-50EG3M	500	3	200	6	0.4	104	83	46		124	106	82		62	55	65	59
* UAF-60EG3M	600	3	200	6	0.75	165	143	115	61	193	175	153	124	64	57	69	61
UAF-75EG3M	750	3	200	6	1.5	303	273	229	194	354	325	294	259	72	63	76	68
UAF-90EG3	900	3	200	6	2.2	397	360	318	261	454	422	390	356	77	67	81	71
UAF-105EG3	1050	3	200	8	2.2	497	443	378	293	584	536	484	423	79	71	84	75
★ RV-120EG3	1200	3	200	10	3.7	700	625	530	410	700	655	590	510		75		76
★ RV-130EG3	1300	3	200	8	5.5	850	812	778	745	850	816	784	755		74		78
★ RV-140EG3	1400	3	200	8	7.5	1050	1004	939	852	1050	1010	956	885		75		79
★ RV-150EG3	1500	3	200	8	7.5	1150	1084	1002	898	1150	1098	1037	964		75		79
★ RV-160EG3	1600	3	200	8	7.5	1280	1193	1079	941	1280	1212	1128	1026		75		79

(注)★印の騒音値は、機外1.5m離れた地点の平均値です。

※型式の語尾に『M』が付いている型式は低騒音型として使用いただけます。